


# 5) CARATTERISTICHE DEGLI ARGANI

POMERO CUTTER H# 62222

|                                                                                    | SOLLEVAMENTO             |               | TRASLAZIONE  |              | Rotazione | Sollevamento braccio |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|
|                                                                                    | Carrello N. 1            | Carrello N. 2 | Apparecchio  | Carrello     |           |                      |
| Potenza del motore . . . . . CV                                                    | 3.5                      |               | 2x0.5        | 0.3          |           |                      |
| Sistema di riduzione . . . . .                                                     | ing. el.                 |               | ing. el.     | ing. el.     |           |                      |
| Tamburo/puleggia motrice: diametro primitivo . . . . . cm.                         | 35.6                     |               |              |              |           |                      |
| Sede fune/catena . . . . .                                                         | accoppiata               |               |              |              |           |                      |
| Dispositivo contro fuoriuscita della fune/catena . . . . .                         | guaina fune              |               |              |              |           |                      |
| Pulegge di rinvio: diametro primitivo cm.                                          | 16.3                     |               |              |              |           |                      |
| Freno-tipo . . . . .                                                               | Mot. autofs.             |               | Mot. autofs. | Mot. autofs. |           |                      |
| Dispositivo di arresto automatico in mancanza di forza motrice:                    | installato               |               | installato   | installato   |           |                      |
| la discesa del carico è possibile soltanto a motore innestato . . . . .            | si                       |               |              |              |           |                      |
| Arresto automatico di fine corsa                                                   | installato               |               | Arrest.      | Arrest.      |           |                      |
| Funì: materiali e carico unitario di rottura . . . . . kg/mm²                      | 180/200                  |               | 180/200      | 180/200      |           |                      |
| di diametro e composizione                                                         | mm 8 (114 p. lit. a. t.) |               |              |              |           |                      |
| di diametro massimo fili elementari mm. . . . .                                    | 0.50                     |               |              |              |           |                      |
| numero di tratti portanti . . . . .                                                | 11                       |               |              |              |           |                      |
| carico di rottura della fune (dichiarato) kg                                       | 3800                     |               |              |              |           |                      |
| coefficiente di sicurezza (riferito alla portata massima dichiarata) . . . . . K = | 7.6                      |               |              |              |           |                      |



Segue punto 5)

# CARATTERISTICHE DEGLI ARGANI

|                                                                                          | SOLLEVAMENTO                         |               | TRASLAZIONE |          | Rotazione | Sollevamento braccio |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|----------|-----------|----------------------|
|                                                                                          | Carrello N. 1                        | Carrello N. 2 | Apparecchio | Carrello |           |                      |
| R A P P O R T I                                                                          | di diametro tamburo - puleggia motr. | 32            |             |          |           |                      |
|                                                                                          | di diametro fune                     |               |             |          |           |                      |
|                                                                                          | di diametro tamburo - puleggia motr. | 512           |             |          |           |                      |
|                                                                                          | di diametro filo elementare          |               |             |          |           |                      |
|                                                                                          | di diametro pulegge rinvio           | 20.4          |             |          |           |                      |
|                                                                                          | di diametro fune                     |               |             |          |           |                      |
|                                                                                          | di diametro pulegge rinvio           | 32.6          |             |          |           |                      |
|                                                                                          | di diametro filo elementare          |               |             |          |           |                      |
| Attacco delle funi: tipo . . . . .                                                       | Chiuso e mossetti                    |               |             |          |           |                      |
| Estremità libera delle funi (accorgimenti per impedire l'apertura dei trefoli) . . . . . | Sealata                              |               |             |          |           |                      |
| Catene:                                                                                  |                                      |               |             |          |           |                      |
| tipo e dimensioni . . . . .                                                              |                                      |               |             |          |           |                      |
| numero tratti portanti . . . . .                                                         |                                      |               |             |          |           |                      |
| carico di rottura dichiarato (1) . . . . . kg.                                           |                                      |               |             |          |           |                      |
| coefficiente di sicurezza . . . . . K =                                                  |                                      |               |             |          |           |                      |
| tipo di attacchi . . . . .                                                               |                                      |               |             |          |           |                      |

(1) Quando non è possibile avere la documentazione del carico di rottura delle catene si assumerà un carico di rottura di 24 kg/mm²

