



PIZZAMIGLIO S.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Attività produttive:
Via degli Imprenditori, 79
37067 VALEGGIO S/M. (VR) - ITALIA
Tel. +39 045 7952209 r.a. - Fax +39 045 7952174
www.pizzamigliosrl.com - info@pizzamigliosrl.com
C.F. e P.IVA e reg.Imp.di VR: 03165700232 - REA 314197
Capitale Sociale € 40.000,00 i.v.

DICHIARAZIONE  DI CONFORMITA'

DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

COSTRUZIONE COMPONENTI PER APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

LA SOCIETA' PIZZAMIGLIO SRL

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', CHE IL SEGUENTE PRODOTTO, SE INSTALLATO E MANTENUTO IN CONFORMITA' ALLA SUA DESTINAZIONE D'USO, ALLE NORME IN VIGORE E ALLE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE, E' CONFORME ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE E ALLE NORME TECNICHE DI SEGUITO INDICATE

LIMITATORE DI CARICO TIPO "COG 120/200 1C/2C ST"
(COMPONENTE LA CUI FUNZIONE CONSISTE, SE OPPORTUNAMENTE INSTALLATO E REGOLATO, NELL'IMPEDIRE IL SOLLEVAMENTO DI CARICHI SUPERIORI A QUELLI STABILITI)

TIPO		MATRICOLA	ANNO DI COSTRUZIONE
COG200 F21 1C ST		4016M/10	2010
FORZA			
MIN	MAX	PRE-TARATURA	
2550 daN	*8300* daN	I SOGLIA II SOGLIA	*6875* daN daN
LA PRETARATURA VIENE EFFETTUATA STATICAMENTE IN FASE DI COLLAUDO, L'INSTALLATORE PUO' COMUNQUE VARIARE LA SOGLIA DI INTERVENTO ENTRO I LIMITI MINIMO E MASSIMO SOPRA INDICATI AGENDO SULLE VITI (1) E DADO (2). VEDERE ISTRUZIONI SUL RETRO.			
DATI ELETTRICI: AC15 240V 1,5A IP67 IEC/EN 60947-5-1			
IL MICROINTERRUTTORE TELEMECANIQUE ZCMD25 E' CONFORME ALLE SEGUENTI NORME: CSA-C22.2 No.14-95 Industrial Control Equipment CSA-C22.2 No.94-M91 Specila Pur pose Enclosures CSA-C22.2 No. 0.17-00 Evalutation of Proprieties of Polymeric Materials			

IL PRODOTTO SOPRA IDENTIFICATO E' CONFORME, PER QUANTO DI COMPETENZA, ALLE SEGUENTI DIRETTIVE EUROPEE:

- DIRETTIVA 2006/42/CE "DIRETTIVA MACCHINE" IN QUANTO "COMPONENTE DI SICUREZZA" DI CUI ALL'ART.2 LETTERA C - INSERITO NELL'ALLEGATO V PUNTO 8

E, PER QUANTO DI COMPETENZA, ALLE SEGUENTI NORME TECNICHE:

- UNI EN 12077-2 "SICUREZZA DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, REQUISITI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA, PARTE 2: DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE E INDICAZIONE" EDIZIONE LUGLIO 2008.
- FEM 9.761 "LIFTING FORCE LIMITERS FOR CONTROLLING THE LOADING OF MOTORIZED SERIES HOIST MECHANISM" EDITION 01.1995

VALEGGIO SUL MINCIO, 17/11/2010

PIZZAMIGLIO SRL
IL LEGALE RAPPRESENTANTE


Il limitatore di carico tipo COG 120/200 prodotto dalla Pizzamiglio srl viene fornito tarato staticamente; perciò potrebbe verificarsi la necessità di una regolazione definitiva con carico reale, se ciò si verificasse procedere come segue:

- Azionare il movimento di salita alla velocità minima consentita.
- Se il motore non parte, rilasciare il pulsante di comando e svitare parzialmente la vite (1) dopo aver allentato il dado (2). All'occorrenza ripetere l'operazione più volte fino ad ottenere la partenza del motore.
- Vagliare bene l'esattezza della posizione ripetendo le manovre ed attendendo ogni volta lo smorzamento delle eventuali vibrazioni.
- Aumentare il carico del 15% e verificare che il motore di sollevamento non entri in funzione.
- Ripetere l'operazione a carico minore o uguale a quello nominale e in questo caso la macchina deve funzionare; serrare poi il dado (2).

NB: La taratura del 10% in più, solitamente assicura il sollevamento del carico nominale con le relative tolleranze anche tenendo conto delle oscillazioni dovute alle travi della gru, nonché delle inerzie di stacco.

